

S200 I S300, ČITAČI BESKONTAKTNIH KARTICA

za evidenciju radnog vremena



Mrežna verzija velikih brzina:
Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa koriste američku Intelovu fleš memoriju visokih karakteristika i može da radi velikim brzinama na duži vremenski period. Uređaji su beskontaktni, daljinski i osetljivi čitači kartica.

IZGLED UREĐAJA:

- Elegantnog dizajna, LCD ekran sa 4 reda karaktera i sa pozadinskim osvetljenjem
- Numerička tastatura za jednostavnu identifikaciju preko korisničkog broja i šifre
- Ima 4 funkcijska tastera i broj memorije događaja oko 40000
- Može se koristiti na različitim lokacijama preko mreže
- Softver se bazira na LINUX-u
- Podaci o radnom vremenu i kontroli pristupa se mogu prenositi preko USB memorije (uređaj S300)
- Prilikom očitavanja kartice mogu se prikazivati i javne i lične poruke (uređaj S300)
- Softver evidencije radnog vremena i kontrole pristupa može da podržava kompleksan smenski rad što doprinosi profitu preduzeća
- Opcija: rezervno napajanje MINI UPS 5V, 2Ah



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

S 200	
Broj korisnika	30000/50000
Broj memorija događaja	50000/80000
USB Flash Disk	
Operativni sistem	Linux
Hardver	ZEM 300
Vrsta kartica	Kompatibilan sa PSK tipom od 125KHz
Opseg očitavanja	2 ~ 22cm
Napajanje	2A/5VDC
Komunikacija	TCP/IP; RS485; RS232
Vreme identifikacije	manje od 20ms
Tastatura	Numerička tastatura sa 16 tastera, sa pozadinskim osvetljenjem
LED idikacija	2 boje: crvena i zelena
LCD	LCD 128 x 64
Opseg radne temperature	-20°C ~ 70°C
Opseg radne vlažnosti	20% ~ 80%
Softver	Engleski, kineski, drugi jezici
Dimenzije	180 x 125 x 55mm
Standardne funkcije	Prijava i odjava
Opciono	Rezervno baterijsko napajanje, štampač, Mifare i HID kartice

S 300	
Broj korisnika	30000/50000
Broj memorija događaja	50000/80000
USB Flash Disk	128M (podržava USB 2.0 Protokol)
Operativni sistem	Linux
Hardver	ZEM 300
Vrsta kartica	Kompatibilan sa PSK tipom od 125KHz
Opseg očitavanja	2 ~ 22cm
Napajanje	2A/5VDC
Komunikacija	TCP/IP; RS485; RS232
Vreme identifikacije	manje od 20ms
Tastatura	Numerička tastatura sa 16 tastera, sa pozadinskim osvetljenjem
LED idikacija	2 boje: crvena i zelena
LCD	LCD 128 x 64
Opseg radne temperature	-20°C ~ 70°C
Opseg radne vlažnosti	20% ~ 80%
Softver	Engleski, kineski, drugi jezici
Dimenzije	180 x 125 x 55mm
Standardne funkcije	Prijava i odjava
Opciono	Rezervno baterijsko napajanje, štampač, Mifare i HID kartice

