



SC102/3



SC202/3



SC302/3



SC402/3

*Kontrola pristupa
Optimalno rešenje za kontrolu
pristupa i evidenciju radnog
vremena*



SC102/3



SC202/3

Tehničke karakteristike-SC102/202/302/402:

- *Broj korisnika: 10000
- *Broj memorije događaja: 30000
- *CPU: 64 bitni ZK6001 Mikroprocesor
- *Hardver: ZEM 500 (instaliran LinuxO/S)
- *Način identifikacije: samo kartica, samo PIN, kartica + PIN
- *Domet očitavanja: 10 - 15cm
- *Komunikacija: RS232 (10m)/485 (1,2km) TCP/IP
- *Brzina: 9600 - 115Kbps programabilno
- *Računarska mreža: 10/100M
- *Wiegand Input za eksterne čitače i Wiegand Output za opcione čitače otiska prsta
- *USB: mini USB 2.0
- *Kontrola pristupa: 50 vremenskih zona, 10 kombinacija za otvaranje vrata, podržava ulaske više korisnika. TTL za povezivanje sa bravom, senzorom na vratima, izlaznim tasterom, alarmom
- *LCD: 4 linije, 16 karaktera u svakoj liniji (korisničko ime, ID broj, vreme, datum, overa)
- *Tastatura: 4x4 tastatura sa 4 funkcijska tastera
- *Audio vizuelna indikacija: Crvena LED dioda (odbijen pristup) / Zelena LED dioda (odobren pristup) sa jasnim zvučnim signalom
- *Kućište: ABS
- *Napajanje: 12V DC, 400mA
- *Opseg radne temperature: 0°C - 45°C
- *Opseg radne vlažnosti: 20% - 80%
- *Opcije: Webserver, Wiegand Input, Antipass-back, Višejezični displej



SC302/3



SC402/3

Tehničke karakteristike-SC103/203/303/403:

- ***Broj korisnika: 30000**
- ***Broj memorije događaja: 50000**
- *CPU: 64 bitni ZK6001 Mikroprocesor
- *Hardver: ZEM 500 (instaliran LinuxO/S)
- *Način identifikacije: samo kartica, samo PIN, kartica + PIN
- *Domet očitavanja: 10 - 15cm
- *Komunikacija: RS232 (10m)/485 (1,2km) TCP/IP
- *Brzina: 9600 - 115Kbps programabilno
- *Računarska mreža: 10/100M
- *Wiegand Input za eksterne čitače i Wiegand Output za opcione čitače otiska prsta
- *USB: mini USB 2.0
- *Kontrola pristupa: 50 vremenskih zona, 10 kombinacija za otvaranje vrata, podržava ulaske više korisnika. TTL za povezivanje sa bravom, senzorom na vratima, izlaznim tasterom, alarmom
- *LCD: 4 linije, 16 karaktera u svakoj liniji (korisničko ime, ID broj, vreme, datum, overa)
- *Tastatura: 4x4 tastatura sa 4 funkcijska tastera
- *Audio vizuelna indikacija: Crvena LED dioda (odbijen pristup) / Zelena LED dioda (odobren pristup) sa jasnim zvučnim signalom
- *Kućište: ABS
- *Napajanje: 12V DC, 400mA
- *Opseg radne temperature: 0°C - 45°C
- *Opseg radne vlažnosti: 20% - 80%
- *Opcije: Webserver, Antipass-back, Višejezični displej

